

Manómetros tipo cápsula para baja presión STI LTDA Conexión axial

Manómetros para baja presión



Manómetros tipo cápsula para uso comercial e industrial, son utilizados en medios a baja presión: gaseosos, secos y no agresivos (que no atacan aleaciones de cobre). STI LTDA ofrece manómetros con conexión axial con el siguiente rango de medición:

0 ÷ 400mbar, cnx 1/4" BSP, dial de 63mm (2,5")

Todos los manómetros tienen un número de serie único, además cumplen con la norma EN 837-1, además tienen ajuste de punto cero en la parte frontal del dial. A pedido del cliente proveemos los certificados de calibración de fábrica de nuestros manómetros.

Aplicaciones

- medición de presión de gas natural,
- medicina,
- vacío,
- tecnología para laboratorio,
- medida de contenido,
- monitoreo de filtros.

Datos técnicos

Tipo de conexión	axial
Clase de precisión	1,6
Dial	63 mm
Conexión	1/4"
Estanqueidad	clase IP 45 (IEC/EN 6052)
Rango temperatura de operación	de -40 a 60°C
Temperatura máxima del medio	60°C
Materiales	Carcasa: acero inoxidable Dial: vidrio Niple de conexión: latón

LA PAZ – c/ Loayza #349, entre Potosí y Mercado, Piso 2, Of. 203; Tel.: 2-2201715; Fax: 2-2201755; Cel.: 72048268

COCHABAMBA – c/ Venezuela #851, entre c/ 16 de Julio y Av. Oquendo; Tel.: 4-663346; Cel.: 7645804

SANTA CRUZ – c/ Antonio Gaspar #3020 (a un lado del surtidor “3 Pasos al Frente”); Tel.: 3-3700980; Cel.: 72031638

E-mail: stilda203@gmail.com Web: www.sti-gas.com



Proyectos de Combustión Industrial y Calefacción