



Ficha Técnica

Revisión 13.04.2026

SOLVACAL



1. Descripción

SOLVACAL es un desincrustante en polvo para la eliminación de la cal de sanitarios, inodoros (WC), duchas, griferías, superficies de acero inoxidable, etc. Diluido en agua, puede utilizarse para la limpieza de intercambiadores de calor, tuberías, cafeteras, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	
Aspecto	Cristales blancos
Olor	Inodoro
Pureza H_2NSO_3H	99,5%
Sulfatos	0,10% máx.
Metales pesados (como Pb)	0,0010% máx.
Hierro	0,0005% máx.
Nitrógeno amoniacal (NH_4HSO_4)	0,15% máx.
Humedad	0,20% máx.

2. Instrucciones para un uso correcto

Para uso por inmersión y en circuitos, disolver de 50 a 200 g de SOLVACAL por cada litro de agua. Para incrustaciones leves, espolvorear Solvacal sobre una esponja o un paño húmedo y frotar. NO ATACA LOS CROMADOS

3. Precauciones

No utilizar sobre soportes de aluminio, mármol ni piedra. Enjuagar después del uso. Sensible a la humedad.

CÓD. ART.	DESCRIPCIÓN	U.M.	EMB.
06301	SOLVACAL - 500 g	Ud.	36



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net